

Требования по печати постеров для брендмауэра 6х3 м ТЦ "АТАК"

Постеры печатаются на виниловом полотне, которое должно быть предназначено для наружного применения с внешним подсветом (Frontlit), матовый, высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², температурная устойчивость от -30 до +70 °С., светопропускание 10%, светостойкость 7÷8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5 см, огнестойкость М4, DIN 75200. Плотность - 440 г/м².

Способ нанесения изображения должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от -30 до +30 °С в течение не менее 6-и месяцев.

Размер изображения должен быть 6100х3100мм, оно совпадает с габаритным размером постера 6100х3100 мм.

Изображение не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне *Рекомендуемого поля для размещения информации*.

Поля должны быть двойными и проклеенными на которых располагаются люверсы с шагом 300 мм, и стоять от края *Видимого поля (6000х3000 мм)* на расстоянии 25 мм, внутренний диаметр люверсов не менее 10 мм.

Видимое поле и *Техническое поле* не должны содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.).

